

Tekstiili- ja muotialan investointihankinnat kevät 2025

HUOMIOITAVAA:

- **Koneiden ja laitteiden toimitus käyttöön asennettuna koululla**
- **Koneiden ja laitteiden nopea saatavuus ja paikalleen asennus, tavoitteena vk 20 mennessä, tai viimeistään 31.5.2025 mennessä.**
- **Hankinnassa tärkeää koneiden pitkäikäisyys, laatu/toimintavarmuus, huoltovarmuus/varaosien nopea saatavuus**

Höyrykehitin näillä ominaisuuksilla

- pitkä käyttöikä
- kahdelle silitysraudalle liitäntä
- silitysraudat voidaan lämmitellä kehittimen ollessa pois päältä
- silitysraudan höyrymäärän säätö
- käyttöpaine n. 4,0 bar
- höyryntuotto n. 6 kg/h
- höyrykattilan ja syöttövesi astian veden loppuessa äänimerkki ilmoittaa siitä ja höyrykehitin sulkee laitteen toiminnot.
- riittävän kookas syöttövesisäiliö n. 20 litraa, myös erikseen ulospuhallussäiliö
- automaattinen täyttö syöttövesi säiliöstä
- helposti siirrettävä, pyörät alla

Leninkisilityspöytä 1 kpl

- silitystaso, koko n. 110 cm x 32-36 cm
- silitystasossa imu ja puhallustoiminnot
- portaaton säätö erikseen imulle ja puhallukselle
- silitysraudan kevenninyksikkö valaisimella
- hihapukki, jossa automaattinen imun/puhalluksen ohjaus,
- teline silitysraudalle
- alla suojaliinateline
- standardin mukaiset suojapäälliset
- korkeudensäätö portaaton kaasujousituksella

Verhosilityspöytä 1 kpl

- silitystaso, koko n. 70 cm x 150 cm
- silitystasossa imu, lämmitys
- silitysraudan kevenninyksikkö valaisimella
- teline silitysraudalle
- standardin mukaiset suojapäälliset

Silitysraudat 2 kpl

- hyvä höyrynlaatu alhaisilla lämpötiloilla 130°C
- lämmönsäätöyksikkö, $\pm 2^{\circ}\text{C}$ toleranssilla
- hyvä ergonomia
- höyry- ja sähköjohdot riittävän pitkät, n. 3 m
- höyrystysuojat
- teflonanturat
- paino ei yli 1,4 kg

Vapaavarsilukkotikkikone 1-neulainen, 3 syöttöinen kone

- raskaalle ja keskiraskaalle materiaalille, (suuri työskentelytila)
- automaattinen langankatkaisu- ja päättelytoiminta
- paininjalan nousu paineilmatoiminen
- pöytälevy ja korkeussäätöinen jalusta
- vetolaatikko tarvikkeille
- valaisin, kiinteä pistorasia valaisimelle
- servomoottorilla